

... liefert Strom und Sicherheit in Ihr Zuhause und sichert Ihr Geschäft!

Eigenschaften und Vorteile

- Maximale Sicherheitsleistung mit LFP-Technologien
- Eingebauter Aluminiumkühlkörper, optionale Heizlösungen
- Kompaktes Design mit flexiblen Größenoptionen
- Schutzart IP 65 für den Innen- und Außenbereich
- Kompatibel mit führenden Wechselrichtermarken
- Schwarzstartfunktion verfügbar, schnelle Installation



Model	Tower T7	Tower T10	Tower T14	Tower T17
Nutzbare Energie	7,1 kWh	10.65 kWh	14.2 kWh	17.76 kWh
Nominale Kapazität	37 Ah	37 Ah	37 Ah	37 Ah
Nominale Spannung DC	288V	384V	480V	576V
Max. kontinuierliche Ladeleistung	7 kW	10 kW	14 kW	17 kW
Max. kontinuierliche Entladeleistung	7 kW	10 kW	14 kW	17 kW
Netto Gewicht	106 kg	149 kg	192 kg	235 kg
Abmessungen [HxTxB]	612x510x510 mm	800x510x510 mm	988x510x510 mm	1175x510x510 mm
Schutzklasse	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Zykluszahl [1]	6000 Zyklen	6000 Zyklen	6000 Zyklen	6000 Zyklen
Lade Temperaturbereich	0~45°C	0~45°C	0~45°C	0~45°C
Entladetemperaturbereich	-10~45°C	-10~45°C	-10~45°C	-10~45°C
Internalerne Batterie Module	T9637	T9637	T9637	T9637
Modulverbindung	Series	Series	Series	Series
Anzahl der Module	2	3	4	5
Kommunikation	CAN	CAN	CAN	CAN
Leistungsgarantie	10 years	10 years	10 years	10 years

^[1]Testbedingungen: 0.2C Laden/Entladen @+25°C, 80% DOD

